

脱跳式扭力扳手

CSP/CSP-MH

脱跳式扭力扳手/装配用

RoHS

8n

10n

12n

15n

19n

22n

负荷方向

装配用
预置式
可换头

可换头预置式扭力扳手。



CSP100N3X15D-MH [全长290mm]



CSP6N4X8D [全长165mm]

适用范围

- 适用于装配以及批量生产。

特点

- 预置式交换头扭力扳手。
- 只有使用专用工具（需另购）才能更改设定扭矩，避免由于人为错误导致扭矩变化。
- 交换头可以从丰富的产品中选择适合工作的，因此成本很便宜。
- 达到设定扭矩时，内置的肘节装置会发出清晰的“咔嚓”声音信号，表明紧固完成。
- CSP25N3X10D、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15D可以安装“AH可调式开口头”（活动交换头）。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。
- 校准程序符合ISO6789 II 型B类标准。
- 东日交换头式扭力扳手可使用品种丰富、堪称世界第一的东日“交换头”。实现了最优化的作业环境。

规格

CSP1.5N4X8D～CSP50N3X15D 规格											
型号			CSP1.5N4X8D	CSP3N4X8D	CSP6N4X8D	CSP12N4X8D	CSP25N3X10D	CSP25N3X10D-MH			
国际单位制范围 [N·m]			0.3～1.5	0.6～3	1～6	2～12	5～25		10～50		
公制范围 [kgf·cm]			3～15	6～30	10～60	20～120	50～250		100～500		
英制范围 [lbf·in]			3～13	6～25	10～50	20～100	50～200		100～400		
适用螺栓（参考）	普通钢制螺栓		M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5、M6	(M7)		M8			
	高压螺栓		M2.5	M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5、M6		(M7)			
最大手力 [N]			13	26	39	79	134		229		
尺寸 [mm]	有效长度	L	118			153			186		
	全长	L'	130			165			195		
	扳头	d3	8				10				
	本体	m	19								
		n	9.2					11.2		11.2	
		d	15					20		20	
		D	24					29		34	
重量 [kg]			0.2								

型号		CSP100N3X15D	CSP100N3X15D-MH	CSP140N3X15D	CSP140N3X15D-MH	CSP200N3X19D	CSP280N3X22D
国际单位制范围 [N·m]		20~100		30~140		40~200	40~280
公制范围 [kgf·cm/kgf·m]		kgf·cm 200~1000		300~1400		400~2000	kgf·m 4~28
美制范围 [lbf·in]		200~850		300~1000		350~1600	350~2500
适用螺栓（参考）	普通钢制螺栓	M12 (M14)		M16		(M18)	M20
	高压螺栓	M10		M12		(M14)	M16
最大手力 [N]		344		400		449	424
尺寸 [mm]	有效长度	L	291	350		445	660
	全长	L'	290	350		430	625
	扳头	d3	15			19	22
		m	28			35	
		n	12.2			15	
		d	21.7			27.2	
		D	34	21.7	34	21.7	27.2
重量 [kg]		0.45		0.55		1	1.4

注意

全长仅是本体的长度。

尺寸

尺寸放大

CSP1.5N4～12N4

CSP25N3～140N3

CSP-MH、CSP200N3～420N

备注

（注）交换头根部的详细尺寸，请浏览[此处](#)。

◆订购方法

◆订购时请注意

请注明**[东日]** **[型号]** X **[扭矩值]**。
[例1] CSP100N3X15DX 设定扭矩
[例2] CSP100N3X15DX50N·m

不可用于检查。关于限位开关型（防错型），请参照
QSPLS/CSPLS/SPLS/RSPLS/SPLS-N。设定扭矩值时，CSP预置式扭力扳手需要使用扭矩检测仪。如果您希望在交付之前设定扭矩，请于订购时注明扭矩值。

替代产品

防错式

选购设备

PCL

QSPLS/CSPLS/RSPLS/SPLS-N
MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-N

SCSP

附件

测试仪/校验器、校准套件

SP 止推环工具

QSP3 调整工具

交换头

保护盖

TCC2/TCC2-G

DOTE3/DOTE3-G

DOT

TF

LC3/LC3-G

TDT3/TDT3-G

库存价格查询 >

常见问题 >

咨询 >

下载

产品目录

japaneseenglishchinese german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japaneseenglishchinese german

3D CAD (IGES)

japaneseenglishchinese german

部件清单

japaneseenglishchinese german

如何使用

东日扭力扳手的特性

japaneseenglishchinese german

扭矩设定方法

japaneseenglishchinese german

施力方法、松工作业和反螺丝的紧固

japaneseenglishchinese german

【2016.09版】对员工的实际工作发挥很大作用的东日扭矩研习会。

japaneseenglishchinese german

东日扭力扳手的特性

japaneseenglishchinese german

扭矩设定方法

japaneseenglishchinese german

施力方法、松工作业和反螺丝的紧固

japaneseenglishchinese german

【2016.09版】对员工的实际工作发挥很大作用的东日扭矩研习会。

japaneseenglishchinese german